

## BEMARY GASTRONOMICZNE

Bemary to urządzenia przeznaczone do ciągów wydawczych. Ich funkcją jest utrzymywanie gotowych potraw w odpowiedniej temperaturze. Posiadamy w ofercie bemary wodne na pojemniki GN zasilane **energją elektryczną, gazem**, w wersjach **nastawnych, stacjonarnych i mobilnych** - na kółkach **w różnych wielkościach**, takich producentów min. jak **STALGAST, RM GASTRO, RED FOX, HENDI, BARTSCHER**.

Urządzenia mogą stanowić element ciągu grzewczego (linie 600/700/900) lub samodzielne stanowiska. Przeznaczone do małej, średniej i dużej gastronomii. Oferujemy również usługę zabudowy bemarów ekspozycyjnych płytą meblową na indywidualne zamówienia.

### STALGAST BEMARY.

W ofercie producenta bemary **elektryczne, wodne, nastawne, stacjonarne i jezdne**

1/2/3/4 komorowe – w zależności od wersji  
Pojemność: **GN 1/1; 2xGN1/1; 3xGN1/1; 4xGN1/1**,  
W głębokościach: 150 mm - nastawne /200 mm -  
stacjonarne, jezdne.

Bemary stacjonarne w wersjach z zabudowanymi szafkami, jezdne.

Kraniki spustowe na wodę - w wybranych wersjach.

Regulacja i kontrola temperatury 30 do 95°C.

Zasilanie 230V/50 Hz

Wysokość: nastawne – 250 mm; stacjonarnych/jezdnych  
850 mm

GN 1/1 i H 200 mm, P 1.2 kW



Bemar nastawny z kranem do pojemników  
2xGN 1/1, 1.6 kW



Bemar stacjonarny, trzykomorowy GN 1/1, 200 mm



Bemar jezdny, trzykomorowy GN 1/1, 200 mm



Bemar stacjonarny, z szafką, jednokomorowy na 3GN 1/1



### RED FOX BEMARY

W ofercie bemary wodne

Nastawne 1/2 komorowe

Stacjonarne i jezdne 2/3/4 komorowe,

Na pojemniki GN 1/1

W głębokościach 150/200 mm - nastawne; **200 mm** -  
stacjonarne, jezdne.

Dostępne dla linii 600

Kraniki spustowe na wodę w wybranych wersjach

Regulacja i kontrola temperatury 30 do 90°C

Tłoczona wanna.

Zasilanie 230V/50 Hz

Wysokość stacjonarnych – 220/300 mm; jezdnych 900 mm

Bemar nastawny 2 komorowy

z kranikami spustowymi



#### **BEMAR WODNY GAZOWY LUB ELEKTRYCZNY W ZABUDOWIE Z SZAFKĄ.**

Wymiar **W400x**D900xH900mm

Wanna GN 1/1 - 150 mm

Zawór spustowy z zabezpieczeniem

Moc 3,5 kW



### **RM GASTRO BEMARY**

Dostępne dla linii 600/700/900

W ofercie bemary wodne – gazowe i elektryczne

Nastawne, stacjonarne i jezdne, 1/2/3/4 komorowe,

Na pojemniki GN 1/1; GN1/4 GN 1 /2, GN 1/3 h150 mm – nastawne;

GN 1/1 – stacjonarne, jezdne

W głębokościach 150 mm - nastawne; 150, 200 mm - stacjonarne, jezdne.

Bemary nastawne, stacjonarne i jezdne w wersjach z zabudowanymi szafkami.

Kraniki spustowe na wodę, regulacja i kontrola temperatury 30 do 95°C.

Zasilanie: gaz; 230V/50 Hz

Wysokość: nastawnych -280mm; stacjonarnych/jezdnych-900 mm

#### **BEMAR WODNY GAZOWY W ZABUDOWIE Z SZAFKĄ.**

Wymiar **W400/800x**D900xH900mm

Wanna GN 1/1; 2/1 - 150 mm

Zawór spustowy z zabezpieczeniem

Blokada zaworu spustowego

Piezzo zapalanie

Płomień pilotujący

Moc 6,5 Kw

Bemar nastawny GN 1/1 + 2x GN 1/4 - 150 mm



#### **BEMAR JEZDNY 3 KOMOROWY**

Tłoczone komory 3x GN 1/1-200 mm

Niezależne sterowanie komór - oszczędność energii

Kran spustowy do każdej komory

Wykonanie nierdzewne

Grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory  
 Kontrolka włączenia i grzania  
 4 koła skrętne (2 z hamulcem)  
 Możliwe zamontowanie drzwi z jednej lub z obu stron



## HENDI BEMARY

Dostępne bemaRY nastawne Kitchen Line ze stali 18/10  
 Pojemniki GN 1/1, 150 mm  
 Zasilanie 230V/50 Hz



## BEMAR JEZDNY I STACJONARNY Z PÓŁKĄ

2/3/4 komorowe  
 Sterowanie na krótszym boku  
 Pojemność: 4x GN 1/1 200 mm  
 Regulacja temperatury: 30 - 90°C  
 Tłoczone komory  
 Niezależne sterowanie komór - oszczędność energii  
 Kran spustowy do każdej komory  
 Wykonanie nierdzewne  
 Grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory  
 Kontrolka włączenia i grzania  
 4 koła skrętne (2 z hamulcem)  
 Dolna półka  
 Moc 2,8 kW  
 Wymiary: 650 x 1700 x 900 mm



## HENDI BEMAR NA ZUPĘ TERMO SYSTEM.

4, 2 ltr



## RED FOX PODGRZEWACZE ELEKTRYCZNE DO ZUP

2 / 4 / 6 wymiowych wkładów ze stali nierdzewnej 4,5 ltr  
 kran spustowy  
 regulacja temperatury  
 kontrolka włączenia i grzania  
 Zasilanie 230V/50 Hz



## BARTSCHER BEMARY

### BARTSCHER BEMAR HOTPOT

Wkład 3,5 ;6,5 ltr ze stali nierdzewnej  
Pojemność 1/2 wyjmowane wkłady 6,5 ltr  
lub 1/2/3/4 wkłady dla 3,5 ltr  
Możliwość osobnej regulacji temperatury 35-95 C  
Zasilanie 230V/50 Hz;  
Moc 0,4 kW – 2 wkłady 6,5 ltr  
Wymiary: W505xD280xH320 mm  
Pojemność 1/4 wyjmowane wkłady ze stali nierdzewnej  
Wymiary: W415xD415xH320 mm  
Moc 0,6 kW – 4 wkłady 3,5 ltr



### BARTSCHER BEMAR JEZDNY/WÓZEK

Zasilanie 230V/50 Hz; moc 2,1 kW  
Temp. 30-90 C  
Pojemność 3xGN 1/1

