

KUCHENKI

KUCHENKI INDUKCYJNE DO WBUDOWANIA I NASTAWNE

KUCHENKI MIKROFALOWE
KUCHENKI GAZOWE PRZENOŚNE
STACJE DO GOTOWANIA

Urządzenia nastawne, do wykorzystania na pojedynczych stanowiskach przygotowawczych, w food truckach, małej, średniej gastronomii, punktach sklepowych, bufetach w cateringu itp.

Mamy w ofercie **kuchenki gazowe, elektryczne, mikrofalowe, indukcyjne, jedno, dwu grzewcze** producentów takich jak: **STALGAST, RED FOX, HENDI, BARTSCHER, YATO, WHIRLPOOL** i innych.

Kuchenki nastawne elektryczne i gazowe **dedykowane do ciągów grzewczych** przedstawiono na stronie Ciąg grzewczy - Kuchnie.

KUCHENKI INDUKCYJNE DO WBUDOWANIA

Przeznaczone do zabudowy w blat roboczy kuchni czy np. w food truckach lub przyczepach.

BARTSCHER KUCHENKA INDUKCYJNA DO WBUDOWANIA IK 35-EB

Kuchenka indukcyjna o atrakcyjnym wyglądzie i dużej mocy.

Posiada oddzielny panel obsługi. Idealna do potrzeb montażu.

Zakres temp. 60 – 240C

Średnica i moc pól grzewczych -fi 240mm; 3,5 kW

Zasilanie 230V/50 HZ



RED FOX KUCHENKA INDUKCYJNA DO WBUDOWANIA DROP IN.

Przeznaczona do wbudowania w blat, zabudowę.

Elektroniczne i manualne sterowanie

Display LED

dwa wentylatory

10 stopni mocy

9 stopni ustawienia temperatury: 60 - 240°C

Timer 0 - 180 minut



KUCHENKI INDUKCYJNE NASTAWNE.

Lekkie, małe, zajmujące niewiele miejsca, łatwe w obsłudze i do przeniesienia.

RED FOX KUCHENKA INDUKCYJNA

elektroniczne sterowanie

display LED

dwa wentylatory

12 stopni mocy; 3,5 kW

9 stopni ustawienia temperatury: 60 - 240°C

timer 0 - 180 minut



BARTSCHER KUCHENKA INDUKCYJNA

powierzchnia grzewcza z wysokiej jakości materiału SCHOTT CERAN®.

Dzięki lekkiej i kompaktowej konstrukcji urządzenie jest poręczne i uniwersalne w zastosowaniu.

Moc pól 2 + 1,5 kW; całkowita moc; 3,5 kW

Zakres ustawienia temperatury: 60 - 240°C

timer 0 - 180 minut



BARTSCHER KUCHENKA INDUKCYJNA IK 3342

Nr art.105858

Kuchenka indukcyjna z 3 polami grzewczymi do indywidualnego użytku. W zależności od rodzaju przyrządzanej potrawy istnieje możliwość rozdzielenia mocy 3400 W odpowiednio na 3 lub 2 pola grzewcze.

Moc prawego pola grzewczego maks.1,4 kW

Moc całkowita pól grzewczych z lewej strony, maks.2 kW

Moc pola grzewczego z tyłu z lewej strony, maks. 1 kW

Moc pola grzewczego z przodu z lewej strony, maks.2 kW

Średnice pól grzewczych: 2x207, 106 mm

Ilość stopni temperatury 10

Interwały ustawienia temperatury 20C



STALGAST KUCHENKA INDUKCYJNA

20 poziomów pracy dla trybu moc i temperatura (od 1 do 20)
Praca z zadaną temperaturą 50-240°C (regulacja skokowa co 10°C)
Praca ze stałą mocą 10-20 poziom (1-9 praca impulsowa) regulowana skokowo
Zasilanie; moc: 230V/50 Hz; #,5 kW
Timer 001 - 479 min. - ustawiane co 1 min.
Średnica dna stosowanych naczyń Ø 120 - Ø 320 mm
Ceramiczna płyta robocza



STALGAST PROFESJONALNA KUCHENKA MIKROFALOWA

Sterowanie elektroniczne
3 poziomy mocy
Timer 0 do 100 min
Możliwość zastosowania do rozmrażania
GN z poliwęglanu 1/2 h=65+150 mm
Komora oraz obudowa urządzenia ze stali nierdzewnej
Pojemność komory 25 litrów
Moc mikrofal 1 kW



YATO KUCHENKA INDUKCYJNA

Sterowanie manualne co 100W od 500 do 3500W
Zasilanie; moc: 230V/50 Hz; 3,5 kW
Średnica dna stosowanych naczyń Ø 140 - Ø 260 mm
Ceramiczna płyta robocza



RED FOX KUCHENKA MIKROFALOWA

2 magnetrony
Dotykowy panel sterowania
100 programów
Pojemność 35 l (GN 2/3)
System grzania beztalerzowy
Moc 2,1 kW



KUCHENKI MIKROFALOWE

KUCHENKI MIKROFALOWE STALGAST.

KUCHENKA ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM

3 poziomy mocy
Pojemność komory 30 litrów
Moc mikrofal 1,8 kW
Blokada przed dziećmi



WHIRLPOOL KUCHENKA MIKROFALOWA PRO25IX

Pojemność 25 ltr
Zasilanie; moc: 230V/50 Hz; 1,55 kW



KUCHENKI GAZOWE, PRZENOŚNE

BARTSCHER KUCHENKA GAZOWA 1K220-T

Zoptymalizowana przenośna kuchenka gazowa(butan)
Do użytku na zewnątrz
Średnica naczyń 150 - 270 mm
Kontroli płomienia
2-stopniowy system zabezpieczenia zapłonu oraz zabezpieczone termoelektrycznie palniki.
Moc pola grzewczego 2,2 kW



HENDI KUCHENKA GAZOWA

Bezpiecznik termiczny zapobiega wypływowi gazu gdy płomień zgaśnie
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Walizka do przenoszenia w zestawie:
390x310x(H)130 mm
Do naczyń o średnicy do 260 mm i pojemności do 3 ltr



sztućce do gotowania

Zintegrowany system wentylacji z filtrem labiryntowym

Wersja gniazd: 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE

Napięcie 400V/50 Hz, moc 24 kW

Materiał CNS 18/10

Wymiary: W1520xD770xH1263 mm



STACJA DO GOTOWANIA

BARTSCHER STACJA DO GOTOWANIA KST3240 PLUS

Nr art.107290

Zoptymalizowana mobilna stacja do gotowania prezentuje się profesjonalnie podczas gotowania na oczach gości. Od kuchenki indukcyjnej o mocy 230 V po solidną płytę grillową z serii 650 o mocy 400 V – do tego nawet 3 urządzenia nablutowe, które gwarantują niezwykle wszechstronne zastosowanie w cateringu, na imprezach, a także podczas gotowania na oczach gości.

Półka do odstawiania pod strefami roboczymi, wymiary:

szer. 1.200 x głęb. 600 x wys. 150 mm

4 pojemniki GN 1/9 GN, głębokość 100 mm na oleje, sosy i