

ZMYWALNIA URZĄDZENIA

ZMYWARKO WYPARZARKI

POLERKI

STERYLIZATORY

ROZDRABNIACZE

ZMIĘKCZACZE, FILTRY

AKCESORIA

ZMYWARKO WYPARZARKI

W procesie mycia w zależności od posiadanego miejsca i ilości posiadanych do umycia naczyń **wykorzystujemy zmywarko wyparzarki stacjonarne, podblatowe lub kapturowe**. Posiadają w swym wyposażeniu **specjalistyczne kosze załadownicze np. na szkło, sztućce, talerze, tace** i inne, które umieszcza się w komorze mycia, a po zakończeniu procesu wyjmują z czystymi naczyniami czy elementami zastawy. Oddzielną grupę stanowią **zmywarki do garnków i tac/ pojemników gastronomicznych GN1/1**.

Zmywarki kapturowe często **zestawiane są w linii ze stołem podawczym – dla brudnych naczyń i odbiorczym – dla czystych już naczyń**. Także ze względu na większe wymiary komory mycia **umożliwiają mycie naczyń o większych gabarytach jak np. garnki kuchenne**.

Posiadamy w ofercie sprzedaży myjki takich firm jak: **WINTERHALTER, STALGAST, SILANOS, RED FOX, RM GASTRO, WHIRLPOOL** i inne.

Urządzenia te wyposażane są (w zależności od modelu) w panele sterujące procesem mycia, dozowniki płynu myjącego, pompy spustowe/ zrzutowe, pompy wspomagające płukanie, filtry, zmiękczacze wody. Wydajność zależna jest od wielkości komory/kosza do mycia i czasu cyklu mycia.

Oprócz specjalistycznych zmywarek gastronomicznych proponujemy jako uzupełnienie oferty zmywarki sektora AGD czołowych producentów tej branży min. Whirlpool, SMEG, Amica, Bosch i inne – opisane w INNE PRODUKTY.

STALGAST ZMYWARKO WYPARZARKI

DO SZKŁA I UNIWERSALNE

Profesjonalne zmywarki z funkcją wyparzania
Sterownie elektromechaniczne
Precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nablyszczającego
Wydajność koszy na godzinę: 24/ 30/h
Pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
Kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
Uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V
Opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
Urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody

W opcji podstawa pod zmywarke

STALGAST ZMYWARKO WYPARZARKA UNIWERSALNA

Kosz 500x500 mm
Wys. mytego przedmiotu 250-320 mm
Wysokość komory wsadowej ~370 mm

Zużycie wody 2,5 l/cykl

Przystosowane do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1

2 pary ramion myjąco-płuczających (górną/dół)

Moc grzałki komory - 2 kW

Moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW

Moc elektryczna 3,4/4,9 kW

Moc zainstalowana 5,4/6,6 kW

W komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce

Wymiary: W 536xD685xH835 mm



ZMYWARKO WYPARZARKA, UNIWERSALNA, POWER DIGITAL STALGAST

Sterowanie elektroniczne umożliwia precyzyjne dobranie parametrów

Przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1

Maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm

Wysokość komory wsadowej ~370 mm

Precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nablyszczającego

Cykl mycia 90s, 120s lub 180s

Wydajność koszy na godzinę - 40/h; 30/h; 24/h

Kosz 500x500 mm

Zużycie wody 2,5 l/cykl

2 pary ramion myjąco-płuczających (górną/dół)

Filtr powierzchniowy w standardzie

Moc grzałki komory - 2 kW

Moc grzałki bojlera - 6 kW

Moc elektryczna 6,65 kW

Moc zainstalowana 8,6 kW

Zasilanie 400V/50 Hz

W komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce

Wymiary: W 565xD680xH835 mm



STALGAST ZMYWARKO WYPARZARKA DO SZKŁA

Przystosowana do mycia szkła, sztućców i małych talerzy
Wysokość dostosowana do mycia szkła, porcelany oraz
kufla:

Max wysokość prześwitu – 250/300mm w zależności od
modelu

3 ramiona (dół myjące i płuczące, góra płuczące)

Cykl 120/180 s

Zużycie wody 2,4 l/cykl

Moc grzałki komory - 1,6kW

Moc grzałki bojlera - 2,6kW

Moc zainstalowana 4,4 kW

Moc elektryczna 2,77 kW

Wymiary: W 350xD565xH400 mm; W 415xD530xH665

Kosz 350/400x350/400 w zależności od modelu

W komplecie kosz uniwersalny oraz pojemnik na sztućce



STALGAST ZMYWARKO WYPARZARKI KAPTUROWE

Profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
Sterowanie elektroniczne umożliwia precyzyjne dobranie
parametrów

Przystosowana do mycia naczyń, tac, akcesoriów
kuchennych i pojemników GN 1/1

Maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm

Precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i
nabłyszczającego

Cykl mycia 90s, 120s lub 180s

Wydajność koszy na godzinę - 40/h; 30/h; 24/h

Pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w
wybranych wersjach)

Kontrolki temperatury pracy bojlera i komory

2 pary ramion myjąco-płuczających (górną/dół)

Zużycie wody 2,5 l/cykl

Moc grzałki komory - 3kW

Moc grzałki bojlera - 10kW

Kosz 500x500 mm

W komplecie 2 kosze: do talerzy, uniwersalny, oraz
pojemnik na sztućce

W komplecie filtr powierzchniowy przedłużający
efektywność mycia naczyń

Urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz
wody

Wysokość komory wsadowej ~415 mm

Moc zainstalowana 14,1/14,3 kW

Moc elektryczna 11,1 kW

Zasilanie 400V/50Hz

Wymiary: W 690xD749H1500 mm

Wersja ze sterowaniem elektromechanicznym

Cykl mycia 120 s lub 180 s

Moc grzałki komory - 3kW

Moc grzałki bojlera - 6kW

Moc zainstalowana 9,8 kW

Moc elektryczna 6,8 kW

Zasilanie 400V/50Hz

Wymiary: W 690xD749H1500 mm



SILANOS ZMYWARKO WYPARZARKI

Cykl 60/120/180/480 s;

Kosz 500x500 mm,

Wys. mytego przedmiotu 350-405 mm,

Zużycie wody 2,7 l/cykl.

ZMYWARKO WYPARZARKA DO GARNKÓW I TAC, SILANOS LP57

Z systemem stabilizującym ciśnienie płukania

Profesjonalna zmywarka do garów i tac

Dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego

Czas trwania cyklu 60/120/180/480 Hygenic

Specjalny program 180 Hygenic (mycie w temp 65°C i
płukanie w 85°C)

Kolorowy wyświetlacz elektroniczny

Innowacyjny system utrzymujący stałe ciśnienie i
temperaturę podczas płukania

Funkcja stand-by oszczędzająca energię

System automatycznego czyszczenia komory po całym
dniu pracy

System stabilizujący ciśnienie płukania

Zużycie wody 2,7 l/cykl

Do mycia pojemników GN do rozmiaru 1/1

Otwór wsadowy 620 mm

Wielkość kosza 570/620 mm

Zasilanie 400V/50Hz

Moc 11,42

Wymiary: W 685xD720H1690 mm

Dostępne wersje z pompą wspomagającą płukanie i
dozownikiem płynu.

W ofercie dostępne **wersje zmywarek kapturowych,**
z elektronicznym sterowaniem

typ **N1000;1300 EVO2**

W mocach 6,75, 11,42 KW



RM GASTRO ZMYWARKO WYPARZARKI

RM GASTRO ZMYWARKO WYPARZARKI LINIA NT Podblatowe do szkła, porcelany, naczyń i mniejszych garnków.

Pełna dwupłaszczowa konstrukcja ścian i drzwi.
Wanna z tłoczonym dnem, wyposażona w pełnowymiarowy, zintegrowany filtr powierzchniowy wykonany ze stali nierdzewnej.
Komora mycia jest wyposażona w górne i dolne ramiona myjąco-płuczące, wykonane ze specjalnego antybakteryjnego kompozytu.
Płaski panel sterujący, z czterema przyciskami i 4-znakowym wyświetlaczem LED parametrów i cyklu pracy oraz autodiagnostyki.
Cykl 90/120/150/180s;
Wydajność -60/40/30/24/20 koszy/h
Kosz 400x400, 500x500 mm,
Wys. mytego przedmiotu 270/ 310 /375/380/390 mm,
Zużycie wody 1,5/1,6/1,8/2/2,2 l/cykl,
Sterowanie elektroniczne - inteligentny panel sterowania
Podgląd temperatury mycia i płukania na wyświetlaczu
Termostop - gwarantowana temperatura płukania wg. HACCP
Tłoczona wanna
Automatyczny start po zamknięciu drzwi
Program samooczyszczenia
Dozownik środka myjącego i płuczącego sterowany czasowo
Kontrolki pracy i grzania
Regulowany termostat bojlera
Zasilanie: 230; 400V /50 Hz
W opcjach urządzenia z pompą spustową i/ lub pompą wspomagającą płukanie.

RM GASTRO ZMYWARKO WYPARZARKI LINIA TT

Zmywarki serii TT przeznaczone są do wszystkich lokali wymagających perfekcyjnego mycia, przestrzegających norm HACCP, z wysokim standardem higienicznym i wysokim komfortem użytkownika.
Sterowany elektronicznie dozownik środka do mycia i do płukania

Elektroniczne sterowanie z wyświetlaczem cyfrowym
Pompa odpływu
Konstrukcja dwuwarstwowa
Pompa dwukierunkowa – odrębny dopływ wody dla każdego ramienia natryskowego
Regulowany termostat bojlera
Pompa wspomagająca płukanie
UWAGA: Do wszystkich zmywarek kapturowych linii TT (oprócz zmywarek z rekuperatorem) należy w zmywalni zaplanować system wentylacji (pochłaniacz pary / okap) o odpowiedniej wydajności.



RM GASTRO ZMYWARKO WYPARZARKI TT KAPTUROWE

Cykl 90/120/150/180s;
wydajność 60/40/20 koszy/h
Kosz 500x500, 600x500 mm,
Wys. mytego przedmiotu 440/450 mm,
Zużycie wody 1,6 /2,2/2,4 l/cykl,
Tłoczona wanna,
Rekuperator REC , system odwróconej osmozy OSMO, pompa wzmacniająca ciśnienie płukania - ABT dla wybranych typów: TT112 REC ABT OSMO i TT162 REC ABT OSMO.



RM GASTRO ZMYWARKI DO NACZYŃ, SZKŁA I SZTUĆCÓW TT

TT52TB ABT Zmywarka do naczyń i szkła

TT50T ABT Zmywarka do naczyń i szkła

TT52TB ABT Zmywarka do naczyń i szkła

wydajność: 60/40/20 koszy/h

3 programy standardowe (cykle: 60", 90", 180") + programy specjalne

Wymiary kosza: 500 x 500 mm

Wysokość otworu drzwi - 385 mm

Maksymalna wysokość szklanki - 355 mm, talerza - 390 mm

Zużycie wody: 1,6 l/cykl

Sterowanie elektroniczne - inteligentny panel sterowania

Podgląd temperatury mycia i płukania oraz innych parametrów pracy na wyświetlaczu

Licznik cykli mycia

Autodiagnostyczny system wykrywania usterek z komunikatorem błędów

Pompa wzmacniająca ciśnienie płukania

Termostop - gwarantowana temperatura płukania wg. HACCP

Softstart - system płynnego zwiększania ciśnienia przy rozpoczęciu mycia

Energy saving - oszczędzanie energii w czasie nieużywania zmywarki

Automatyczny start po zamknięciu drzwi

Program samoczyszczenia

Dozownik środka myjącego i płuczącego sterowany czasowo

Zasilanie, moc: 400V/50 Hz; 7,9 kW

Wymiary: W600xD600xH820 mm



RM GASTRO LINIA S DO MYCIA GARNKÓW

Nowa seria zmywarek do garnków. Zaprojektowane, aby zaspokajać potrzeby placówek produkujących żywność (piekarni, cukierni, rzeźni, lokali gastronomicznych).

Główne cechy to dwuwarstwowa konstrukcja, tłoczona wanna, gładkie ściany i komora myjąca, nierdzewne filtry zbiornika głównego, nierdzewne filtry pompy, łatwo wyjmowane wyłapywacze zanieczyszczeń, masywne podwójne drzwi i zawiasy, zabezpieczona instalacja elektryczna.

Zmywarki z systemem rekuperacji

Zmywarki z pompą odpływu

ABT - pompa wzmacniająca ciśnienie płukania

Sterowany elektronicznie dozownik środka do mycia i do płukania

Sterowanie elektroniczne

Górne i dolne obrotowe ramiona myjące

Kontrolki pracy i nagrzewania

Wykonanie ze stali nierdzewnej z tłoczoną wanną

Regulowany termostat bojlera

UWAGA: Do wszystkich zmywarek linii S należy w zmywalni zaplanować system wentylacji (pochłaniacz pary / okap) o odpowiedniej wydajności.

Cykl 120/240/360/720;

Wydajność - 30/15/10/5 koszy/h;

Kosz 500x600 lub 500x500, 550x610, 550x600, 700x700, 1320x700 mm,

Wys. mytego przedmiotu 405/650/850 mm,

Zużycie wody 2,4/ 3 /6 l/cykl.

System ABT i REC dla S107, S 157, S 202, S 302 -REC ABT.



RM GASTRO ZMYWARKI TUNELOWE

Przeznaczone do dużej gastronomii, stołówek, hoteli, statków gdzie wymagane jest szybkie mycie dużej ilości naczyń.

Zmywarka CT 270 ABT

Prędkość: 270/200/135/110 koszy /h (elektroniczna kontrola prędkości przesuwu koszy)

Wymiary kosza: 500 x 500 mm (w zestawie: 1x na szkło, 1x na talerze)

Wysokość otworu wsadowego 450 mm (wysokość szklanki: 370 mm, talerza: 400 mm)

Modułowa konstrukcja PROMONT moduł przedmycia - z prawej lub lewej strony

Możliwość przyłączenia dodatkowych modułów (suszenie, rekuperacja, wentylacja)

Obustronny przesuw koszy

Strefa przedmycia (820 mm)

Sterowanie elektroniczne - inteligentny panel sterowania
Autodiagnostyczny system wykrywania usterek z komunikatorem błędów

Termostop - gwarantowana temperatura płukania wg. HACCP

Filtry bezpieczeństwa pomp ssących

System myjący – szczotka wodna

Zintegrowany port USB, WiFi / Bluetooth.

Zasilanie; moc: 400V/50 Hz; 29,7 (woda ciepła);41 (woda zimna) kW.

Wymiary: W1968xD770xH1588 mm



RED FOX ZMYWARKO WYPARZARKI

DO SZKŁA I NACZYŃ

cykl 60/120/150/600 s;
wydajność -60/30/24/6 koszy/h,
kosz 350x350; 390x390; 500x500 mm,
wys. mytego przedmiotu 260/320/365 mm,
zużycie wody 1,6 / 2,1 l/cykl.



RED FOX ZMYWARKO WYPARZARKI KAPTUROWE

cykl 60/120/150/600 s;
wydajność -60/30/24/6 koszy/h,
kosz 500x500 mm,
wys. mytego przedmiotu 450 mm,
zużycie wody 2 l/cykl.



RED FOX ZMYWARKA DO NACZYŃ I GARNKÓW

cykl 60/120/180/240 s,
kosz 550x550 mm,
wys. mytego przedmiotu 500 mm,
ruszt na naczynia 550x700mm.



WINTERHALTER ZMYWARKO WYPARZARKI.

Firma oferuje zmywarki do każdego rodzaju działalności gastronomicznej: hoteli, restauracji, barów, kawiarni, szybkiej obsługi, cateringu, stołówek, szpitali, piekarni, cukierni, masarni. Dla każdej z tej branży producent przygotował specjalistyczne urządzenia dostosowane do specyfiki działalności.

Oferta obejmuje zmywarki kapturowe, podbłatowe, do szkła, naczyń, garnków, przyrządów kuchennych.

Innowacyjna seria **zmywarek kapturowych PT** - M, L, XL.

Kosz: M 500x500; L 500x600; XL

Wysokość wejścia do komory:

Wymiary komory: M 440; L440; XL 560 mm

Wymiary zewnętrzne: M 635x750x1515(2195); L

735x750x1515(2195); XL 735x750x1635(2435) mm



Seria **zmywarek podbłatowych** do szkła, naczyń, butelek i sztućców **UC** – S, M, L, XL.



Kontrola ciśnienia wody do mycia delikatnego naczyń szklanych różnej wielkości i stopnia zabrudzenia: różne kieliszki, szklanki, kufle.



Kosz i adapter na butelki i karafki – 8 szt., średnica do 100 mm.



Zmywarka do wbudowania pod barem do naczyń, talerzy o różnym stopniu zabrudzenia tłuszczem, białkami itp. Bary, bistra, kawiarnie: mycie naczyń szkła, sztućców w jednym cyklu.



Maszyny do płukania sztućców z systemem odwróconej osmozy sprawiają, że sztućce są czyste, higieniczne, lśniące bez konieczności polerowania



ZMYWARKI DO GARNKÓW I PRZYRZĄDÓW KUCHENNYCH SERIA UF

M - dla małej, średniej objętości; **L** - wielkoformatowych form do pieczenia; **XL** - dużej objętości z programem namaczania i ciśnieniem wody do 1 bara.

Wysokość wejścia do komory: M640; L 800; XL800 mm

Wymiary komory: M 612x672; L 612x672 XL1305x672 mm

Wymiary zewnętrzne: M 775x870x1729 (1910);

L 775x870x 1880(2070); XL1468x870x1880(2070) mm



ZMYWARKA UF - L



ZMYWARKA UF - XL



WHIRLPOOL ZMYWARKI DO SZKŁA I NACZYŃ.

Najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, zaawansowane technologie.

Najwyższej klasy **zmywarki do szkła** oraz **podblatowe zmywarki do naczyń** ładowane od przodu, zmywarki **kapturowe**.

Doskonałe parametry pracy.

Wszystkie proponowane modele posiadają cykl wyparzania w 80 °C.

POMPY PERYSTALTYCZNE zapewniają prawidłowe dozowanie detergentu oraz środka nablyszczającego. Innowacyjna pompa myjąca do zmywarek do szkła zamontowana bezpośrednio w zbiorniku bez żadnych przewodów.

SYSTEM HI-ENERGY zapewnia, że system płuczący działa z nieprzerwanym i idealnym ciśnieniem i temperaturą oszczędzając energię.

SYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY jest zmuszenie do przepłynięcia wody przez półprzepuszczalną membranę by oddzielić od siebie substancje organiczne i nieorganiczne. Około 98% substancji chemicznych w wodzie jest zatrzymywanych. W ten sposób, pozyskana czysta woda gwarantuje doskonałe efekty mycia bez potrzeby dodatkowego płukania oraz obniża koszty

SYSTEM CRV używa pary wytworzonej podczas prania do podgrzania zimnej wody dla kolejnych cykli a w ostateczności znacznie obniża zużycie energii.

ZMYWARKI DO SZKŁA ADI

Wymiar kosza: 400x400 lub 350x350 mm

Wysokość wsadu: 210 lub 300 mm

Moc: 3,0 kW

ZMYWARKI DO NACZYŃ ADN

Elektroniczny panel sterowania
Wymiar kosza: 500 x 500 mm na 18 naczyń
Wysokość wsadu: 320 mm
Moc: 3,5; 4,9 kW

LINIE PRODUKTOWE:

ECO LINE

Wymiar kosza: 350x350/500 x 500 mm
Wysokość wsadu: 200/320 / 450 mm
Moc: 2,77/ 3,9 /6,75 kW
Dostępne wersje kapturowe
Zmywarka do naczyń Eco Line EDM 5 U



STANDARD LINE

Wymiar kosza: 400 x 400/500x500 mm
Wysokość wsadu: 300/320/405 mm
Moc: 3,10 /6,75kW
Dostępne wersje kapturowe
Zmywarka kapturowa Standard Line SCD 534 US/1



HIGHT LINE

Wymiar kosza 400 x 400/500x500 mm
Wysokość wsadu: 290/350/405 mm
Moc: 3,30/6,5/7,10 kW
Dostępne wersje kapturowe
Zmywarka Hight Line H2CL 534 S



POLERKI, SUSZARKI DO SZTUĆCÓW, SZKLANEK

Czyste błyszczące sztućce, szklanki to wymóg każdego lokalu gastronomicznego. Świadczą o dbałości i profesjonalnej obsłudze klienta oraz wysokich standardach higienicznych.

SAMMIC POLERKA SUSZARKA DO SZTUĆCÓW

Wydajność 3000/8000 szt.

Idealna do suszenia i polerowania sztućców.
W pełni zautomatyzowany proces. Sterylizacja sztućców za pomocą bakteriobójczej lampy UVC. Okrągły kształt bębna uniemożliwia zablokowanie się sztućców.
Hamulec silnika (tylko w wybranych modelach)
Chłodzenie silnika powietrzem za pomocą wentylatora (tylko w wybranych modelach)
Obudowa ze stali nierdzewnej
Modele wolnostojące na 2 kółkach i 2 nóżkach.
Dodatkowe 2 kółka jako opcja
Zasilanie 230V;400V/50 Hz



BARTSCHER POLERKA DO SZTUĆCÓW

Sztućce wypolerowane na wysoki połysk
Do **1500/3000/3500 sztuk sztućców / godz.**
Szerokość otworu 230 mm
Dzięki zintegrowanej lampie UV i zgodnej z normami HACCP, temperaturze roboczej 80 °C sztućce są higienicznie dezynfekowane.
Automatyczne wyłączenie w przypadku otwarcia pokrywy
Łatwy dostęp do kanału sztućców.
Po wyłączeniu 10 minutowy czas dobiegu w celu

osuszenia granulatu.

Przycisk start/stop

Rodzaj polimery/suszenia: rozgrzany granulat kukurydziany

Wymiary: W580xD560xH410 mm



BARTSCHER POLERKA DO SZKLANEK

5 obracających się rolek/głowic polerujących
Zdemowalne elementy polerujące z mikrofibry
z dmuchawą gorącego powietrza

Zasilanie; moc: 230V/50 Hz; 1,1 kW

Wymiary: W340xD305xH520 mm



STERYLIZATORY DO NOŻY

Noże to jedne z głównych narzędzi na kuchni. Są używane przy obróbce różnych surowców: mięsa czerwonego, drobiowego, ryb, owoców morza, pieczywa, nabiału, warzyw, owoców itd. Dlatego zachowanie ich w czystości na najwyższym poziomie jest niezbędne dla

bezpieczeństwa higienicznego całego procesu przygotowywania dań na kuchni. Urządzenia do sterylizacji noży są niezbędne na wyposażeniu każdej kuchni: małej, średniej i dużej gastronomii. W ofercie posiadamy sterylizatory UV oraz wodne. Sterylizatory UV cechuje duża oszczędność energii i prostota procesu sterylizacji.

RED FOX STERYLIZATOR WODNY

Wykonanie nierdzewne

Regulacja temperatury 30 - 90°C

Wyłącznik główny

Kontrolka pracy i grzania

Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia niezbędne przyłącze wody i odpływu

Moc 2 kW

Wymiary: W380/580 x D130/140 x H400



RED FOX STERYLIZATOR UV

Wykonanie nierdzewne

Drzwi z ochroną przed promieniami UV

Lampa UV

Wyłącznik czasowy 0 - 60 min

Kontrolka pracy

2x listwa magnetyczna do zamocowania noży

Moc 0,03 kW

Wymiary: W660 x D200 x H660

Wyłącznik bezpieczeństwa w drzwiach



STALGAST STERYLIZATOR UV

Drzwi z przyciemnianego metapleksu

Pojemność do 12 noży

Czas naświetlenia UV od 0 do 90 minut

Zamykany na klucz

Zabezpieczenie uniemożliwiające włączenie lampy

przy otwartym urządzeniu

Wymowany stelaż na noże

Długość cyklu 5400 s



STALGAST STERYLIZATOR SZUFLADOWY UV

Urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży
Można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 17 sztuk noży o długości do 320mm i wysokości do 40 mm
W cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii Salmonella, E.Coli, ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki
Czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund
Automatyczne wyłączenie lamp przy otwarciu szuflady
Kratka wykonana ze stali chromowanej
Wykonany ze stali nierdzewnej
Moc 0,077 kW
Wymiary: W245 x D530 x H245



HENDI STERYLIZATOR UV

Dostępne sterylizatory na 14 i 30 noży.



ROZDRABNIACZE ODPADÓW ORGANICZNYCH.

Rozdrabniacze poprawiają higienę kuchni poprzez rozkład resztek żywnościowych, eliminują przykre zapachy związane z tym i zmniejszają ilość wynoszonych odpadów. Przekłada się to na zmniejszone zapotrzebowanie na środki czystości stosowane w procesie mycia. Rozdrabniacz do odpadów jest przyjazny dla środowiska, łatwy w instalacji i tani w eksploatacji

STALGAST ROZDRABNIACZ

Rozdrabniacz rozbija odpadki w strumieniu zimnej wody na mikrocząsteczki i w płynnej formie odprowadza je do kanalizacji
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wyłącznik pneumatyczny
4200 obr/min.
Zasilanie 230V/50 Hz



YATO ROZDRABNIACZ ODPADÓW YG-09551

Do rozdrabniania odpadów organicznych, takich jak:
Ocierki z warzyw i owoców
Niewielkie kości
Ości ryb
Skorupki jaj
Moc 750W
Komora mielenia o pojemności 1,4L
Wydajność do 5,2kg odpadów/min. (312kg/h).
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wyłącznik pneumatyczny



YATO ROZDRABNIACZ YG-09552.
Moc **1500W**
Komora mielenia o pojemności **5,2L**
Wydajność do **8kg** odpadów/min. (**480kg/h**).
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wyłącznik pneumatyczny



UZDATNIACZE, ZMIĘKCZACZE WODY, FILTRY.

Przeznaczone do zmniejszania twardości wody pracującej w takich urządzeniach jak zmywarki, piece konwekcyjno parowe, ekspresy do kawy, kostkarki lodu, celem zapobiegania zakamienianiu i uszkodzeniom z tym związanych. Przedłuża to żywotność urządzeń oraz ich prawidłowe funkcjonowanie i bezawaryjną pracę.

STALGAST UZDATNIACZE

STALGAST UZDATNIACZ PÓŁAUTOMATYCZNY

Przeznaczony do zmywarek, pieców konwekcyjno - parowych, ekspresów do kawy oraz kostekarek
Sterowanie półautomatyczne - proces regeneracji inicjowany przez naciśnięcie przycisku regeneracji
Wkład należy regenerować solą tabletkową

STALGAST UZDATNIACZ AUTOMATYCZNY

Maksymalny przepływ wody ~8.33 l /min.
Automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody
Proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń
Maksymalna temperatura wody do 45°C
Wkład należy regenerować solą tabletkową (nr kat 820999)
Zbiornik na sól o pojemności ok. 10 kg
Zakres napięcia dostarczanego do zasilacza: 100-240V, 50/60 Hz
Urządzenie może pracować z napięciem 110V



STALGAST ZMIĘKCZACZ WODY 8/12/16 LTR
Urządzenie zmniejszające twardość wody
Zmniejsza zakamienienie urządzeń i wydłuża pracę grzałek
Maksymalna temperatura przepływającej wody +45°C



PURITY ZMIĘKCZACZ DO ZMYWARKI 1200 CLEAN

Wydajność **12000 l**

Zapobiega osadzaniu się kamienia w podłączonych urządzeniach

Wiąże jony metali ciężkich np. ołowiu i miedzi

Zapobiega powstawaniu osadu w zmywarkach

Zapewnia optymalną jakość mycia szklanek, sztućców i naczyń

Gwarantuje dłuższą żywotność podłączonych urządzeń



Oprócz ww. zmiękczaczy, filtrów do wody posiadamy w ofercie tego typu urządzenia także innych firm jak **RED FOX, RM GASTRO, BRITA.**

AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE DO ZMYWAREK I ZMYWALNI

KOSZE DO ZMYWAREK (Z RÓŻNYM PODZIAŁEM), NA SZKŁO, TALERZE SZTUĆCE I TACE GN 1/1.

RED FOX KOSZ UNIWERSALNY



STALGAST KOSZ NA TALERZE



RED FOX KOSZ NA SZTUĆCE



BARTSCHER KOSZ NA SZKŁO I TALERZE



RED FOX OCIEKACZ NA NACZYNIA



STALGAST KOSZ NA SZKŁO Z NADSTAWKĄ
na 49 miejsc.



STALGAST OCIEKACZ NA NACZYNIA



STALGAST KOSZ NA TACE GN 1/1



BARTSCHER STOJAK NA KOSZE



STALGAST STOJAKI NA TALERZE DO KOSZY

